

LISCIATRICI PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO CONCRETE FLOOR FINISHERS

LS120 M / 120 I



IMAKER

LISCIATRICI PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO CONCRETE FLOOR FINISHERS

LS120 M

Per pavimenti industriali.
For industrial floors.

Regolazione inclinazione pale con sistema meccanico a volantino.
Adjustment to slant blades by mechanical system to hand-wheel.

Serie / Series 1200
KW
Kg.
Codice / Code

BENZINA / GASOLINE	Lombardini IM350 Lombardini LGA340 Honda GX270 Honda GX340	5,9 8,1 6,6 8,1	114 121 114 121	02.04.01 02.04.02 02.04.04 02.04.05
DIESEL / DIESEL	Lombardini 15LD350	5,5	122	02.04.06
ELETRICA / ELECTRIC	Trifase/Trhee-phase V.400 2 vel./ speed	4,5	121	02.04.03

-Diametro del cerchio esterno Ø 1.120 mm
-Diametro di rotazione delle pale Ø 1.100 mm
-Velocità di rotazione delle pale giri/1' 40 ÷ 100
-Numero delle pale 4
-Ingombro (LxLxH) 2.100x1.120x900 mm

-Avviamento con autoavvolgente
-Livello di emissione sonora 106 dB

Corredo standard
-4 pale di finitura

-Outside circle's diameter Ø 1.120 mm
-Diameter of blade rotation Ø 1.100 mm
-Rotation speed of blades RPM 40 ÷ 100
-4 blades number

-Overall dimensions (LxLxH)
2.100x1.120x900 mm

-Recoil starter
-Resonant emission of level 106 dB

Accessory standard
-4 Finishing blades

LS120 I

Per pavimenti industriali.
For industrial floors.

Regolazione inclinazione pale con pompa idraulica.
Adjustment to slant blades by hydraulic pump.

Serie / Series 1200
KW
Kg.
Codice / Code

BENZINA / GASOLINE	Lombardini IM350 Lombardini LGA340 Honda GX270 Honda GX340	5,9 8,1 6,6 8,1	118 124 118 124	02.04.07 02.04.08 02.04.10 02.04.11
DIESEL / DIESEL	Lombardini 15LD350	5,5	126	02.04.13

-Diametro del cerchio esterno Ø 1.120 mm
-Diametro di rotazione delle pale Ø 1.100 mm
-Velocità di rotazione delle pale giri/1' 40 ÷ 100
-Numero delle pale 4
-Ingombro (LxLxH) 2.100x1.120x900 mm

-Avviamento con autoavvolgente
-Livello di emissione sonora 106 dB

Corredo standard
-4 pale di finitura

-Outside circle's diameter Ø 1.120 mm
-Diameter of blade rotation Ø 1.100 mm
-Rotation speed of blades RPM 40 ÷ 100
-4 blades number

-Overall dimensions (LxLxH)
2.100x1.120x900 mm

-Recoil starter
-Resonant emission of level 106 dB

Accessory standard
-4 Finishing blades

LISCIATRICE MAKER LS120

La Lisciatrice MAKER LS120 è la macchina più apprezzata dai pavimentatori industriali. L'equilibratura ottimale degli organi meccanici assicurano una finitura perfetta e fanno sì che anche un operatore inesperto possa utilizzarla agevolmente con elevato rendimento, con pale di finitura, di sgrassatura e combinate per soddisfare qualsiasi esigenza. Viene fornita di serie con pale di finitura. Regolazione inclinazione pale con volantino manuale o con comando idraulico.

Le grandi dimensioni delle pale consentono veloci cicli di lavoro. Tutti i modelli sono dotati di frizione centrifuga e del dispositivo di sicurezza marcia-arresto che blocca la rotazione delle pale lasciando semplicemente la leva. Completa di impugnatura pieghevole per diminuire l'ingombro nei trasporti e del telaio protezione motore utile come aggancio per il sollevamento.

CONCRETE FLOOR FINISHER MAKER LS120

The MAKER Concrete Floor Finisher LS120 model is most appreciated machine for industrial flooring. The perfect balancing of the mechanical members guarantees for wear long. Also untrained operators can easily utilize these machines with high-efficiency, with finishing, roughing and combined blades to satisfy all needs. It comes supplied of series with finishing blades. The adjustment of blades' inclination is with manual hand-wheel, by request with hydraulic control.

All models are equipped with centrifugal clutch and an ON/OFF safety device which stops the blades' rotation let going simply the lever. Complete of the folding handle to reduce the obstruction in the transports and the protection chassis motor for the useful like hook for the lifting.