

LISCIATRICI PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO CONCRETE FLOOR FINISHERS

LS60



IMMAKER

LISCIASTRICI PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO CONCRETE FLOOR FINISHERS

LS60

Adatta per la lisciatura di piccole superfici anche interne con poco spazio operativo.

It is suitable to finish small surfaces, also insides, with little zone of operations.

Serie / Series 600		KW	Kg.	Codice / Code
BENZINA / GASOLINE	Lombardini LGA226	4,4	64	02.01.01
	Honda GX120	3,0	57	02.01.02
ELETTRICA / ELECTRIC	Monofase V.230-50Hz	1,8	58	02.01.03
	Single-phase			
	Trifase V.400-50Hz	2,2	58	02.01.04
	Three-phase			

- | | |
|--|--|
| -Diametro del cerchio esterno Ø 620 mm | -Outside circle's diameter Ø 620 mm |
| -Diametro di rotazione delle pale Ø 610 mm | -Diameter of blade rotation Ø 610 mm |
| -Velocità di rotazione delle pale giri/1' 50÷120 (nella versione elettrica giri/1' 50÷100) | -Rotation speed of blades RPM 50÷120 (electric version RPM 50÷100) |
| -Regolazione inclinazione pale meccanica | -Mechanical adjustment to slant blades |
| -Numero delle pale 4 | -4 blades number |
| -Ingombro (LxLxH) 1.400x620x780 mm | -Overall dimensions (LxLxH) 1.400x620x780 mm |
| -Avviamento con autoavvolgente | -Recoil starter |
| -Livello di emissione sonora 106 dB (elettrica 74 dB) | -Resonant emission of level 106 dB (electric 74 dB) |
| -Doppio isolamento nella versione elettrica | -Double insulation in electric model |
| -Completa di spina e interruttore con comando a bassa tensione | -Complete of plug and switch with low tension control |
| -Versione trifase con commutatore senso di rotazione | -Three-phase model with commutator to direction of rotation |

Corredo standard

- 4 pale di finitura
- 1 piatto di lisciatura Ø 630 mm

Accessory standard

- 4 finishing blades
- 1 smoothing plate Ø 630 mm

LS60

Con cerchio girevole (a richiesta).

With revolving circle (by request).

Serie / Series 600		KW	Kg.	Codice / Code
BENZINA / GASOLINE	Honda GX120	3,0	48	-
ELETTRICA / ELECTRIC	Monofase V.230-50Hz	1,8	53	-
	Single-phase			

LISCIASTRICE MAKER LS60

La Lisciatura MAKER LS60 è la macchina per la livellatura di superfici molto piccole di sottofondi in cemento per pavimenti, cantine, garages e tutte le superfici con poco spazio operativo. Facilmente manovrabile verso la direzione voluta, premendo o sollevando l'impugnatura. Viene fornita di serie con pale e piatto di lisciatura Ø 630mm. Tutti i modelli sono dotati di frizione centrifuga e del dispositivo di sicurezza marcia-arresto che blocca la rotazione delle pale lasciando semplicemente la leva. Nella macchina con motore elettrico (doppio isolamento e comando a bassa tensione 24 volts) il dispositivo è l'interruttore stesso.

La versione con motore elettrico essendo molto silenziosa 74 dB(A) è particolarmente indicata per lavori interni di appartamenti senza causare rumore e fastidio per l'operatore e l'ambiente circostante. Completa di impugnatura pieghevole per diminuire l'ingombro nei trasporti e del telaio protezione motore utile come aggancio per il sollevamento.

CONCRETE FLOOR FINISHER MAKER LS60

The MAKER Concrete Floor Finisher LS60 model is perfect for surfaces very little to striking off cement foundations, to work to the flats, cellars, garages and all surfaces with little operatif space. Easily manoeuvrable in the desired direction, pressing or lifting the handle. It comes supplied to series with finishing and smoothing plate Ø 630mm. All models are equipped with centrifugal clutch and an ON/OFF safety device which stops the blades' rotation let going simply the lever. On the electric version (double insulation and low tension control 24 volts) this device is the ON/OFF switch itself.

The electric version, being very silent 74 dB (A), is particularly indicated to work in the inside flats without cause noise and trouble for the operator and neighbouring background. Complete of the folding handle to reduce the obstruction in the transports and the protection chassis engine for the useful like hook for the lifting.