

LISCIATRICI PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO CONCRETE FLOOR FINISHERS

LS90



IMAKER

**LISCIATRICI PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO CONCRETE FLOOR FINISHERS**

# LS90

Per la lisciatura di pavimenti industriali di piccola e media grandezza.

To finish the industrial floors of small and medium size.

	Serie / Series 900	KW	Kg.	Codice / Code
<b>BENZINA / GASOLINE</b>	Lombardini LGA226	4,4	82	02.03.01
	Lombardini IM350	5,9	90	02.03.02
	Honda GX160	4,0	78	02.03.03
	Robin EX17	4,4	80	02.03.04
<b>ELETTRICA / ELECTRIC</b>	Monofase V.230-50Hz Single-phase	1,8	88	02.03.06
	Trifase V.400 2 vel./speed Three-phase	2,5	96	02.03.08

- Diametro del cerchio esterno Ø 920 mm
- Diametro di rotazione delle pale Ø 900 mm
- Velocità di rotazione delle pale giri/1' 50÷110

- Regolazione inclinazione pale meccanica
- Numero delle pale 4
- Ingombro (LxLxH) 1.800x920x800 mm

- Avviamento con autoavvolgente
- Livello di emissione sonora 106 dB (elettrica 74 dB)

- Doppio isolamento nella versione elettrica
- Completa di spina e interruttore con comando a bassa tensione
- Versione trifase con commutatore senso di rotazione

- Corredo standard**
- 4 pale combinate

- A richiesta**
- Regolazione inclinazione pale con pompa idraulica
  - Impugnatura fissa senza snodo

- Outside circle's diameter Ø 920 mm
- Diameter of blade rotation Ø 900 mm
- Rotation speed of blades RPM 50÷110

- Mechanical adjustment to slant blades
- 4 blades number
- Overall dimensions (LxLxH) 1.800x920x800 mm

- Recoil starter
- Resonant emission of level 106 dB (electric 74 dB)

- Double insulation in electric model
- Complete of plug and switch with low tension control
- Three-phase model with commutator to direction of rotation

- Accessory standard**
- 4 Combined blades

- By request**
- Adjustment to slant blades by hydraulic pump
  - Fixed handle without articulation

**LISCIATRICE MAKER LS90**

La Lisciatrice MAKER LS90 è la macchina di media grandezza per la rapida livellatura di sottofondi in calcestruzzo, pannelli prefabbricati, scantinati, pavimenti industriali. Facilmente manovrabile verso la direzione voluta premendo o sollevando l'impugnatura, viene fornita di serie con pale combinate. Sono disponibili inoltre pale di finitura, pale di sgrossatura e piatto di lisciatura. Regolazione inclinazione pale con volantino manuale. Tutti i modelli sono dotati di frizione centrifuga e del dispositivo di sicurezza marcia-arresto che blocca la rotazione delle pale lasciando semplicemente la leva.

Completa di impugnatura pieghevole per diminuire l'ingombro nei trasporti e del telaio protezione motore utile come aggancio per il sollevamento. Disponibile anche con motore elettrico monofase o trifase con doppio isolamento e comando a bassa tensione 24 volts per lavori in ambienti interni.

**CONCRETE FLOOR FINISHER MAKER LS90**

The MAKER Concrete Floor Finisher LS90 model is the machine of medium size, ideal for rapid levelling to concrete foundations, for construction of prefabricated panels, basements and industrial flooring. Easily manoeuvrable in the desired direction, pressing or lifting the handle. It comes supplied to series with combined blades. Besides they are disposal with finishing blades, roughing blades and smoothing plate Ø 930mm. The adjustment of blades' inclination is with manual hand-wheel. All models are equipped with centrifugal clutch and an ON/OFF safety device which stops the blades' rotation let going simply the lever.

Complete of the folding handle to reduce the obstruction in the transports and the protection chassis motor for the useful like hook for the lifting. Disposal also with single-phase or three-phase electric engine, with double insulation and 24 volts low tension control to work in the inside rooms.