

PIASTRE VIBRANTI UNIDIREZIONALI SINGLE DIRECTION VIBRATORY PLATES

MK80 / 140



IMAKER

PIASTRE VIBRANTI UNIDIREZIONALI SINGLE DIRECTION VIBRATORY PLATES

MK80

Piastra base in lamiera d'acciaio di grosso spessore allargabile di 250 mm con due estensioni laterali.
Plate made of stamped steel to big thickness extensible to 250 mm by two lateral extensions.

Adatta per compattare asfalto e sottofondi di scavi.

It is suitable for asphalt constipation and ruins foundations.

		KW	Kg.	Codice / Code
BENZINA / GASOLINE	Lombardini LGA226	4,4	104	03.05.01
	Honda GX160	4,0	102	03.05.03
DIESEL / DIESEL	Lombardini 15LD225	3,5	125	03.05.05

- Dimensioni della piastra base 300x600 mm
- Dimensioni piastra con estensioni 550x600 mm
- Ingombro (LxLxH): 800x300x1020 mm
- Frequenza delle vibrazioni Hz 85 (5800)
- Forza centrifuga Kn 11,7 ÷ 18,7
- Velocità di lavoro m/min 20 ÷ 25
- Profondità di compattazione in m 0.30 ÷ 0.45

- Pendenza superabile 30%
- Livello di emissione sonora 106 dB

Corredo standard

- 2 ruote con perni per il trasporto manuale

- Plate of series dimensions 300x600 mm
- Plate dimensions with extensions 550x600 mm
- Overall dimensions (LxLxH) 800x300x1020 mm
- Vibrations' frequency Hz 85 (5800)
- Centrifugal force Kn 11,7 ÷ 18,7
- Working speed m/min 20 ÷ 25
- Maximum penetration effect m 0.30 ÷ 0.45
- Max. gradeability 30%
- Resonant emission of level 106 dB

Accessory standard

- 2 wheels with pivots for manual transport

MK140

Piastra base in lamiera d'acciaio di grosso spessore allargabile di 250 mm con due estensioni laterali.
Plate made of stamped steel to big thickness extensible to 250 mm by two lateral extensions.

Adatta per compattare asfalto e sottofondi di scavi.

It is suitable for asphalt constipation and ruins foundations.

		KW	Kg.	Codice / Code
BENZINA / GASOLINE	Lombardini IM350	5,9	130	03.07.01
	Honda GX270	6,6	135	03.07.02
DIESEL / DIESEL	Lombardini 15LD315	4,9	160	03.07.03

- Dimensioni della piastra 500x600 mm
- Dimensioni piastra con estensioni 750x600 mm
- Ingombro (LxLxH): 800x500x1020 mm
- Frequenza delle vibrazioni Hz 85 (5800)
- Forza centrifuga Kn 11,7 ÷ 18,7
- Velocità di lavoro m/min 20 ÷ 25
- Profondità di compattazione in m 0.30 ÷ 0.45

- Pendenza superabile 30%
- Livello di emissione sonora 106 dB

Corredo standard

- 2 ruote con perni per il trasporto manuale

- Plate dimensions 500x600 mm
- Plate dimensions with extensions 750x600 mm
- Overall dimensions (LxLxH) 800x500x1020 mm
- Vibrations' frequency Hz 85 (5800)
- Centrifugal force Kn 11,7 ÷ 18,7
- Working speed m/min 20 ÷ 25
- Maximum penetration effect m 0.30 ÷ 0.45
- Max. gradeability 30%
- Resonant emission of level 106 dB

Accessory standard

- 2 wheels with pivots for manual transport

PIASTRE VIBRANTI UNIDIREZIONALI MAKER SERIE MK 80-140

Le piastre vibranti unidirezionali MAKER serie MK sono robuste e facilmente manovrabili per piccoli e grandi lavori. Adatte per compattare sabbia, ghiaia, pietrame, asfalti bituminosi, sottofondi di scavi per la posa di tubazioni o cavi, per ripristini stradali e per la posa in opera di pavimentazioni in blocchi di cemento, autobloccanti o porfido. Inoltre, sono particolarmente adatte nei lavori stradali come completamento ai rulli compressori vibranti di maggiore dimensioni e per lavori di finitura in piccoli spazi. Complete di ruote laterali sfilabili per facilitare il trasporto manuale, timone di guida pieghevole e isolato dalle vibrazioni, frizione centrifuga, autoavvolgente e telaio protezione motore a corredo utile come aggancio per il sollevamento. Accessori (su richiesta): estensioni laterali, impianto acqua per asfalto e tappeto in wulkollan

SINGLE DIRECTION VIBRATORY PLATES MAKER SERIES MK 80-140

The MAKER series MK are single direction vibratory plates much robusts and easily manoeuvrables for small and big works. They are suitable for sand, gravel, heap of stones, bituminous asphalt, ruins foundations for pipes' or cables' laying, road restorations and laying surfaces in concrete bulks, auto-blocks or porphyry constipation. They are particularly suitable for roadwork's like completion to the vibrating steam-rollers of greater dimensions and for finish works in small spaces. Complete of lateral wheels to make easier the manual transport, flexible and isolated of vibrations guide handle, centrifugal clutch, recoil starter and frame for engine protection to standard version used also like hook for the lifting. Accessories (by request): extensions plates, water tank for asphalt and wulkollan mat