

PIASTRE VIBRANTI UNIDIREZIONALI SINGLE DIRECTION VIBRATORY PLATES

PM100 / GM50



IMAKER

PIASTRE VIBRANTI UNIDIREZIONALI SINGLE DIRECTION VIBRATORY PLATES

PM100

Piastra base in lamiera d'acciaio piegata di grosso spessore con bordi laterali arrotondati. Vibrante a bagno d'olio. Plate made of stamped and folded steel up to big thickness with lateral and rotund edges. Vibrant to bath-oil.

Adatta per compattare asfalto e pavimenti di autobloccanti. It is suitable for asphalt and blocks floors constipation.

		KW	Kg.	Codice / Code
BENZINA / GASOLINE	Lombardini LGA226	4,4	108	03.02.01
	Lombardini IM350	5,9	116	03.02.02
	Honda GX160	4,0	108	03.02.03
	Robin EX17	4,4	108	03.02.04
DIESEL / DIESEL	Lombardini 15LD225	3,5	129	03.02.05
	Lombardini 15LD315	4,9	134	03.02.06

<ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni della piastra 450x600 mm - Ingombro (LxLxH): 800x450x1020 mm - Frequenza delle vibrazioni Hz 85 (5800) - Forza centrifuga Kn 11,7 ÷ 18,7 - Velocità di lavoro m/min 20 ÷ 25 - Profondità di compattazione in m 0.30 ÷ 0.45 - Pendenza superabile 30% - Livello di emissione sonora 106 dB <p>Corredo standard</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ruote con perni per il trasporto manuale 	<ul style="list-style-type: none"> - Plate dimensions 450x600 mm - Overall dimensions (LxLxH) 800x450x1020 mm - Vibrations' frequency Hz 85 (5800) - Centrifugal force Kn 11,7 ÷ 18,7 - Working speed m/min 20 ÷ 25 - Maximum penetration effect m 0.30 ÷ 0.45 - Max. gradeability 30% - Resonant emission of level 106 dB <p>Accessory standard</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 wheels with pivots for manual transport
---	---

GM50

Piastra base in lamiera d'acciaio di grosso spessore. Vibrante a bagno d'olio. Plate made of stamped steel to big thickness. Vibrant to bath-oil.

Adatta per compattare pavimenti di autobloccanti. It is suitable for blocks floors constipation.

		KW	Kg.	Codice / Code
BENZINA / GASOLINE	Lombardini LGA226	4,4	121	03.04.06
	Lombardini IM350	5,9	129	03.04.01
	Honda GX160	4,0	121	03.04.07
	Honda GX270	6,6	129	03.04.02
DIESEL / DIESEL	Lombardini 15LD315	4,9	142	03.04.03

<ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni della piastra 500x600 mm - Ingombro (LxLxH): 800x500x1020 mm - Frequenza delle vibrazioni Hz 85 (5800) - Forza centrifuga Kn 11,7 ÷ 18,7 - Velocità di lavoro m/min 20 ÷ 25 - Profondità di compattazione in m 0.30 ÷ 0.45 - Pendenza superabile 30% - Livello di emissione sonora 106 dB <p>Corredo standard</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ruote con perni per il trasporto manuale 	<ul style="list-style-type: none"> - Plate dimensions 500x600 mm - Overall dimensions (LxLxH) 800x500x1020 mm - Vibrations' frequency Hz 85 (5800) - Centrifugal force Kn 11,7 ÷ 18,7 - Working speed m/min 20 ÷ 25 - Maximum penetration effect m 0.30 ÷ 0.45 - Max. gradeability 30% - Resonant emission of level 106 dB <p>Accessory standard</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 wheels with pivots for manual transport
---	---

PIASTRE VIBRANTI UNIDIREZIONALI MAKER SERIE PM100 - GM50

Le piastre vibranti unidirezionali MAKER serie PM e GM sono ideali per una vasta gamma di applicazioni in cui è richiesta la massima precisione, in particolare per la compattazione dell'asfalto e degli autobloccanti. Hanno di serie la puleggia centrifuga che permette di avviare la macchina senza mettere in funzione il vibratore ed inoltre di iniziare o fermare la costipazione senza arrestare il motore. Gli spigoli arrotondati nella serie PM rendono più agevoli gli spostamenti laterali sui pavimenti e non lasciano segni sull'asfalto. Sono forniti inoltre di un telaio per proteggere il motore e il serbatoio, utilizzabile per un loro sicuro e comodo sollevamento e di due ruote laterali con perni sfilabili per facilitare il trasporto manuale.

Accessori (su richiesta): impianto acqua per asfalto e tappeto di gomma.

SINGLE DIRECTION VIBRATORY PLATES MAKER SERIES PM100 - GM50

The MAKER series PM and GM are single direction vibratory plates ideals for all applications where is requested maximum precision, in particular for the asphalt and auto-blocks constipation. Complete of centrifugal clutch that permits to start the machine without start the vibrator up and then, to begin or stop the constipation without stop the engine. The round edges, in the PM series, make more easy the lateral moving on the floors and don't leave marks on the asphalt. Of series, these models are equipped with frame for the engine and tank protection utilised for a safe and convenient lifting and, with two lateral and slipped wheels complete of pivots to facilitate the manual transport.

Accessories (by request): water tank for asphalt and wulkollan mat.