

SEGHE PER ASFALTO E CALCESTRUZZO SAWS FOR ASPHALT AND CONCRETE

TS160



MAKER

SEGHE PER ASFALTO E CALCESTRUZZO SAWS FOR ASPHALT AND CONCRETE

TS160

Serie con serbatoio in lamiera e avanzamento di lavoro semiautomatico con volantino.
Series with plate tank and semi-automatic work advance with hand-wheel.

Serie / Series 500 Disco escluso / without disk		KW	Kg.	Codice / Code
BENZINA / GASOLINE	Honda GX390	9,6	204	01.03.02
	Robin EH41	10	204	01.03.03
DIESEL / DIESEL	Lombardini 15LD500 Avviamento elettrico / Electric starter	8,8	236	01.03.05
ELETTRICA / ELECTRIC	Trifase V.400-50Hz Three-phase	7,5	214	01.03.08

- Diametro max disco applicabile Ø 500 mm
- Diametro foro disco Ø 25.4 mm
- Profondità max di taglio 190 mm
- Capacità serbatoio 60 litri
- Avviamento con autoavvolgente o elettrico
- Protezione laterale di sicurezza al disco
- Ingombro (LxLxH) 650x1.250x1.000 mm
- Livello di emissione sonora 106 dB

A richiesta:

- Regolazione della profondità di taglio mediante pompa idraulica
- Applicazione dischi di diametro superiore max 600 mm per profondità di taglio max 240 mm

- Max disk's diameter Ø 500 mm
- Disk's hole diameter Ø 25.4 mm
- Max cutting depth 190 mm
- Tank capacity of 60 litres
- Recoil or electric starter
- Lateral protection of disk's safety
- Overall dimensions (LxLxH) 650x1.250x1.000 mm
- Resonant emission of level 106 dB

By request:

- Cutting depth adjustment by hydraulic pump
- Max application to superior diameter disks 600 mm with max cutting depth 240 mm

SEGA PER ASFALTO E CALCESTRUZZO MAKER SERIE TS 160

La Sega MAKER modello TS160 è particolarmente indicata per i pavimentatori industriali nel taglio di giunti di dilatazione o per riparazione di qualsiasi tipo di pavimentazione in calcestruzzo e per le imprese che eseguono scavi su asfalto quando si richiede una macchina facilmente trasportabile. L'avanzamento di lavoro è semiautomatico a mezzo volantino. La regolazione della profondità di taglio viene effettuata con comando manuale di abbassamento carrello. La cuffia di protezione lama permette un facile accesso per la sostituzione del disco. Serbatoio acqua incorporato con coperchio di chiusura ermetico con speciale trattamento antiurto e anticorrosivo. Doppio isolamento nella versione elettrica, completo di presa, spina e interruttore con salvamotore termico.

SAW FOR ASPHALT AND CONCRETE MAKER SERIES TS 160

The Saw MAKER TS160 model is particularly indicated in the cut of joints of expansion or to repair any kind of concrete or asphalt paving when an easy-to-transport kind machine is required. The work progress is semi-automatic by means of a hand-wheel placed laterally on the machine. The cutting depth adjustment is done by a hand drive of the carriage lowering. The blade protecting hood permits an easy access for the replacement of the disk. Built-in water tank with special rust-resistant and "anti-rumble" treatment. Double electrical insulation in electric model, starting by watertight switch, plug and socket.