

SEGHE PER ASFALTO E CALCESTRUZZO SAWS FOR ASPHALT AND CONCRETE

TS300



TIMAKER

## SEGHE PER ASFALTO E CALCESTRUZZO SAWS FOR ASPHALT AND CONCRETE

**TS300**

Serie con serbatoio in plastica e avanzamento di lavoro manuale a spinta  
Series with plastic tank and manual work advance

**Serie / Series 300**

Disco escluso / without disk

KW

Kg.

Codice / Code

BENZINA / GASOLINE	Lombardini LGA226 Honda GX160	4,4 4,0	60 57	01.07.01 01.07.02
ELETTRICA / ELECTRIC	Monofase V.230-50Hz Single-phase	2,2	54	01.07.03

- Diametro max disco applicabile Ø 350 mm
- Diametro foro disco Ø 25.4 mm
- Profondità max di taglio 125 mm
- Capacità serbatoio 10 litri
- Avviamento con autoavvolgente
- Ingombro (LxLxH) 560x800x720 mm

-Livello di emissione sonora 106 dB

**A richiesta:**

- Protezione laterale sulla cuffia copridisco

- Max disk's diameter Ø 350 mm
- Disk's hole diameter Ø 25.4 mm
- Max cutting depth 125 mm
- Tank capacity 30 litres
- Recoil starter
- Overall dimensions (LxLxH) 560x800x720 mm
- Resonant emission of level 106 dB

**By request:**

- Lateral protection on the disk

## SEGA PER ASFALTO E CALCESTRUZZO MAKER SERIE TS 300

La Sega Maker TS300 è una macchina da pavimenti semplice, leggera, compatta, facile da usare e trasportare. L'impugnatura è regolabile e ripiegabile per facilitare il trasporto e le manovre anche da un solo operatore. La profondità di taglio è regolabile in tutte le posizioni per mezzo di un volantino. Il serbatoio dell'acqua è rimovibile senza alcun utensile, la cuffia copridisco è completamente zincata, quindi più resistente e antiruggine. Asta guida anteriore completa di indice per la direzione di taglio. Completa del dispositivo di sicurezza marcia-arresto che blocca la rotazione della lama lasciando semplicemente la leva. È la macchina ideale per lavori di taglio in spazi molto stretti.

## SAW FOR ASPHALT AND CONCRETE MAKER SERIES TS 300

The TS300 Maker's Saw is a machine for floors very simple, light, robust, easy to use and transport. The handle is adjustable and foldable for to facilitate the transport and the manoeuvres also from one only operator. The cutting depth is adjustable in all positions by hand-wheel. The water tank is removable without any tools, the protection of disc is completely zinc plated, therefore more resistant and anti-rust. Front guide bar complete of index for the direction of cut. Complete of the emergency device march-arrest that blocks the spin of the lever leaving simply the lever. It is the ideal machine for cutting jobs in very tight places.